



MODELL ARCUS



Montage

Montage Entrétak

Modell Arcus – Galvade beslag med glas

Generella tips vid montage av entrétak.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på skisser, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans i mm vilket gör att mått kan behöva justeras någon mm vid montaget.

Hantera alltid glas med största försiktighet, använd alltid tråklossar under vid nedställning på mark. Lägg aldrig glas ner i hög eller på mark. Vid lyft, montage, rörelser med glas kommunicera alltid med varandra för att undvika att glaskanter stöts sönder.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på entrétak på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum. Alla mått anges i millimeter, mm

Läs igenom hela beskrivningen innan start!

Om du har flera glastak efter varandra med gummilist skall det vara 12mm mellanrum mellan varje glas.

1. Montering sker i följande ordning: Beslag, glas, (eventuella gummilister mellan glas)
2. Glasskiss visar CENTRUM HÅL på glas.
3. Mät ut på fasaden CC mått placering av beslag i bredd efter glas skissen.
4. Montera beslagen i fasad.

5. I leveransen medföljer gummibrickor samt rostfria brickor och skruvar. Glaset skall klämmas mellan två gummibrickor.

Beslag – gummibricka – glas – gummibricka – rostfri bricka - skruv.

6. Lägg på glaset och skruva fast med medföljande skruv i beslaget.

7. Om du har gummilist på din order mellan flera glas monteras denna dit sist.

8. Infästning:

Betong/tegel:

Montera beslagen med ankarmassa eller dyl.

Trä:

Du kan inte fästa ett entretak endast i panelen på fasaden. Infästning måste sitta in i bakomvarande reglar/betong eller stål.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage.

Hantera glaset med små rörelser vid monteringen för att undvika glaskross, skydda kanter vid montage.